Centrix® XL bestücktes Gehäuses 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE

Bestellnummer:
CL1E4P48-B3-2RCV00

Centrix®XL bestückte Gehäuse bieten hochdichte Anschlussmöglichkeiten und können flexibel mit Spleiß-, Patch-, Splitter-, WDM Kassetten MTP®-Modulen und anderen Konfigurationen vorkonfektionierter Kassetten bestückt werden. Dank des einzigartigen Centrix-Designs sind alle Kassetten austauschbar – sie lassen sich in das Gehäuse einschieben, umein optimal strukturiertes Verbindungskabel- bzw. Patchkabelmanagement zu ermöglichen und bieten gleichzeitig einen problemlosen Zugriff auf jeden Steckerport ohne weitere Werkzeuge oder Zubehör. Die große Auswahl an Befestigungswinkeln sorgt für flexible Installationsmöglichkeiten für 19- und 21-Zoll-Schränke. Centrix-Schränke ermöglichen eine schnelle und einfache Installation des Gehäuses dank Schnellmontagefunktion. Bestückte und vorkonfektionierte Gehäuse ermöglichen eine schnellere Netzwerkimplementierung dank kürzerer Installationszeiten und benötigen weniger Verpackungsmaterial. Die problemlose Kabelverlegung und Schnellinstallationsfunktionen für das vorkonfektionierte Gehäuse im Centrix- Schrank ermöglichen sichere, bedarfsgerechte Erweiterungen bestehender Strukturen bei maximaler Anschlussdichte.

Centrix® XL bestücktes Gehäuses 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Produkttyp	Centrix
Einsatzgebiet	Innen
Faserkategorie	Singlemode (OS2)
Montageart	Schrankmontage
Anwendung	Hauptverteiler, Rechenzentren

Normen	
RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich, Betrieb	-40 °C bis 70 °C

Design	
Kupplungsfarbe, vorn	Grün
Pigtailtyp	900 µm
Spleißschutztyp	Krimpspleißschutz
Portzahl	144
Farbkodierungs Standard	DIN VDE

Eigenschaften - Stecker A	
Steckertyp	LC APC
Polierung	APC

Abmessungen	
Höhe	45 mm

Centrix® XL bestücktes Gehäuses 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE

Abmessungen	
Breite	514 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	4,2 kg

Bestellinformationen	
Produktnummer	CL1E4P48-B3-2RCV00
Versandgewicht	4,5 kg
Höheneinheit	1 HE
Stück pro Liefereinheit	1/1
Verpackungshöhe	55 mm
Verpackungsbreite	550 mm
Verpackungstiefe	350 mm

RoHS COMPLIANT

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten