

MiniXtend® Kabel, LT, A-DQ(ZN)2Y

8x12 E9/125 (OS2)

CORNING

Corning's MiniXtend Produkte sind non-metallische, verseilte Kabel mit Lichtwellenleitern die hauptsächlich bei engen Platzverhältnissen im Weitverkehrs- (WAN), Regional- (MAN) und Zugangsnetz eingesetzt werden.

Durch die Zwei-Schichten-Adern und den reibungsoptimierten PE-Mantel eignen sich MiniXtend Kabel besonders gut zum Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre.

Die Adern und Fasern in den Adern sind zur besseren Unterscheidbarkeit eingefärbt. MiniXtend sind mit Corning Einmodenfasern SMF 28e+® & SMF 28e® ULTRA (ITU-G 652D) oder Corning biegeoptimierten ClearCurve®-Fasern (ITU-G 657) erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

Reduzierter Außendurchmesser

Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke

Kompaktes Design und reduziertes Gewicht

Reduzierte Investitionskosten

Optimierte Kabelsteifigkeit

Verbesserte Einblas- und Installationseigenschaften

Nicht metallischer Kabelaufbau

Keine Erdung erforderlich

Verschiedene Aderfarben


Einfache Identifikation der einzelnen Verseilelemente

SMF-28e+® entsprechend ITU-T G.652.D

Sichere Übertragungseigenschaften und niedrige Dämpfung



Bestellnummer: 096ZM4-T3120A20



Querschnittsbild: 096ZM4-T3120A20

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Einsatzgebiet	Außen
Anwendung	Miniröhrenkabel
Empfohlener Innendurchmesser der Mikrorohre	8 mm
Kabeltyp	Minibündelkabel

MiniXtend® Kabel, LT, A-DQ(ZN)2Y

8x12 E9/125 (OS2)

CORNING

Allgemeine Eigenschaften

Produkttyp	Dielektrisch
Faserkategorie	SM Ultra
Klassifizierung ITU-T.G	652.D

Temperaturbereich

Verlegung und Montage	-5 °C bis 40 °C
Temperaturbereich für Betrieb	-30 °C bis 70 °C
Lagerung	-30 °C bis 70 °C

Kabeldesign

Zentralelement	Dielektrisch
Faseranzahl	96
Faserfarben	Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader	12
Anzahl Bündeladerpositionen	8
Anzahl aktiver Bündeladern	8
Bündeladerfarben	Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz
Bündeladerdurchmesser	1,4 mm
Band / Vlies	Quellfähig
Reißfadenanzahl	1
Außenmantelmaterial	HDPE
Außenmantelfarbe	schwarz
Nominale Außenmantelstärke	0,5 mm
Kabelbedruckung	Meter - Hörer - Sinus - CORNING - Jahr - MINIXTEND (R) CABLE 8X12 E9/125 ULTRA LT 1.4

Mechanische Eigenschaften des Kabels

Außendurchmesser	6,3 mm
Gewicht	35 kg/km
Min. Biegeradius Installation	126 mm
Min. Biegeradius Betrieb	94,5 mm
Max. Zugkraft, kurzfristig	1000 N
Querdruckfestigkeit	1000 N/10 cm
Längswasserdichtheit (0,1bar/24 h)	≤ 1 m

MiniXtend® Kabel, LT, A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9/125 (OS2)

CORNING

Chemische Eigenschaften

RoHS

RoHS konform

Faserspezifikationen

Optische Eigenschaften (verkabelt)

Fasername	E9/125 SMF-28® Ultra
Faserkerndurchmesser	8,2 µm
Fasercode	Z
Wellenlänge	1310 nm / 1550 nm
Maximale Einfügedämpfung	0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Typische Dämpfung	0,32 dB/km / 0,18 dB/km
1 Gigabit Ethernet (seriell)	5000 m / -
10 Gigabit Ethernet (seriell)	10000 m / 40000 m
Kabel-Grenzwellenlänge	1260 nm
Erfüllte Standards und Normen	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1

Notizen: 1) In alle Plug & Play™/EDGE™ systemlösungen erfüllt die 0,75 ns Skew-Anforderungen.

2) Bessere Dämpfungs- und Bandbreitenwerte auf Anfrage verfügbar

3) Biegeunempfindliche Singelmodfasern auf Anfrage verfügbar.

4) Kontaktieren Sie Corning Customer Care Center für zusätzliche Informationen

Bestellinformationen

Bestellnummer	096ZM4-T3120A20
Produktbeschreibung	MiniXtend® Cable A-DQ(ZN)2Y LT 8x12 F Single-mode (SMF 28e® ULTRA)
EAN-Code	4056418062938

Verpackungsinformation

Maximale Lieferlänge	4000 m
----------------------	--------



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2016 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.

CORNING