


LANscape®

Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode

CORNING

LANscape Gehäuse wurden für verschiedenste Anwendungen in 19" - Verteilerschränken und Hauptverteilern entwickelt. Die ausziehbaren oder feststellbaren Gehäuse sind mit industrieüblichen Adaptertypen in verschiedenen Faserklassen ausgestattet und eignen sich für die direkte Feldkonfektionierung, Fusionspleißen mit Pigtails sowie für vorkonfektionierte Lösungen. Die vier Kabeleingänge in der Rückseite der Gehäuse sind für Kabelverschraubungen vorgesehen.

Zusätzliche Kabelabfahrungen für FTDD/FTTO oder U -Clips für Plug & Play™ bzw. EDGE™ Trunks können an der Rückseite außen angebracht werden. Der platzoptimierte Innenraum ermöglicht einfaches Arbeiten bei fortlaufenden Erweiterungen, Umzügen und Veränderungen (MACs) und reduzieren so das Risiko von Netzwerkstörungen.



Features and Benefits

Einfach zu entfernende Abdeckung

Kein Werkzeug benötigt

Gehäuse aus Aluminium

Lightweight, but robust

Schnellmontageoption

Erlaubt Ein-Mann-Installation

Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden

Fusionspleißen mit Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug & Play™ oder EDGE™ Trunks im gleichen Gehäuse möglich

Geringe Installationstiefe

Erlaubt vorder- und rückseitige Montage

LANscape® Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode



CORNING

Verschiedene Labelling Optionen

Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports, kundenspezifische Beschriftung möglich

LC Duplex Adaptermodule mit selbstschließenden Klappen

Zusätzlicher Schutz ohne Aufpreis

LANscape® Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode



Specifications

Design - Kupplung

Kupplungsgehäusefarbe	Türkis
Kupplung mit Shutter	Ja
Kupplungstyp	LC duplex mit integrierter Staubschutzklappe

Design

Faseranzahl	48
Spleißkassettentyp	Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz
Gehäusematerial	Aluminium
Additional cable number reachable with accessories	4
Maximum cable number in basic unit with accessories	4
Kabelzugangstyp	Abgerundeter Ausbruch
Pigtailanzahl	48
Spleißkassettenanzahl	4
Pigtaillänge	2 m
Spleißschutztyp	Ohne Management und Schutz
Kupplungsanzahl	24
Spleißschutzanzahl	0
Gesamte Spleißkapazität	48 universelle Spleiße

LANscape® Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode



Allgemeine Eigenschaften

Faserkategorie	50 µm MM (OM3/OM4)
Zugangsart	Vorne, oben, hinten
Abschließbar	Ja
Montageart	19" Verteilerschrank

Kabeldesign

Faseranzahl	48
-------------	----

Abmessungen

Höhe	44 mm
Breite	483 mm
Tiefe	233 mm

Bestellinformationen

Packungsinhalt	LANscape Glasfaser Verteilerfeldgehäuse mit Adaptern, Spleißpaketen inklusive farbigen Pigtails, 1 x M20 Kabelverschraubung und notwendigem Zubehör die Installation
Stück pro Liefereinheit	1/1

LANscape® Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode

CORNING

Versandabmessungen

Höhe	44 mm
Breite	483 mm
Tiefe	233 mm



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • Berlin, • 10117 • Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • International: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2019 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten