DCU SteuVE (999 010)

- Teilmontiertes Set zur Nachrüstung einer Steuerbox im zRfZ (zusätzlicher Raum für Zusatzanwendungen).
- Ideal für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Wallboxen, Batteriespeicher und Klimageräte gemäß §14a EnWG.



Typ	DCU SteuVE
Art-Nr.	**999 010**
Nennspannung AC (U_N)	230 V
Nennfrequenz (f_N)	50 Hz
Anzahl der Öffner je Schütz	1
Kontakt Öffner	21/22
Anzahl der Schließer je Schütz	1
Kontakt Schließer	1/2
Nennlaststrom Sicherungseinsatz	2 A
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-5 °C ... +40 °C (Durchschnitt in 24 h < 35°C)
Anschluss (F0)	RJ45
Anschlussquerschnitt (X1:1) (min.)	1,5 mm² eindrähtig / 0,5 mm² feindrähtig
Anschlussquerschnitt (X1:1) (max.)	6 mm² eindrähtig / 6 mm² feindrähtig (4 mm² mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt (X1:SteuVE) (min.)	0,25 mm² eindrähtig / 0,25 mm² feindrähtig
Anschlussquerschnitt (X1:SteuVE) (max.)	4 mm² eindrähtig / 4 mm² feindrähtig (2,5 mm² mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt (X1K:K1-K4) (min.)	0,25 mm² eindrähtig / 0,25 mm² feindrähtig
Anschlussquerschnitt (X1K:K1-K4) (max.)	4 mm² eindrähtig / 4 mm² feindrähtig (2,5 mm² mit Aderendhülse)
Einbauort	Innenbereich
Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	grau
Anzahl Kabeleinführungen	2x M25 mit geteiltem Dichteinsatz (Einführung RJ45) und 2x M20
Abmessungen Gehäuse (b x h x d)	250 x 400 x 122 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	2,78 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85371098
GTIN (EAN)	4013364573833
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil