


IS 36 SQ 1000 (766 311)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Typ	IS 36 SQ 1000
Art.-Nr.	766 311
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Max. Kopflast ^{*)}	17 kg
Gesamtlänge (l _G)	1025 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	350 mm
Eintauchtiefe (l _O)	150 mm
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	☀
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	419 g
Zolltarifnummer	90309000
GTIN (EAN)	4013364017856
VPE	1 Stk.

^{*)} Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.