

KFP 20 M12 35 SSM (754 235)

■ Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

| Typ                                        | KFP 20 M12 35 SSM                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | 754 235                                                      |
| Kugelfestpunkt Ø                           | 20 mm                                                        |
| Abmessung                                  | M12 x 35 mm                                                  |
| Schlüsselweite                             | 24 mm                                                        |
| Max. Seilquerschnitt Cu                    | 120 mm²                                                      |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                      |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                      |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1 |
| Werkstoff Festpunkt                        | E-Cu/gal Sn                                                  |
| Werkstoff Gewindebolzen                    | NIRO A2-70                                                   |
| Sechskantmutter                            | DIN 985-M12-8 / gal Zn                                       |
| Anzugsdrehmoment                           | 80 Nm                                                        |
| Gewicht                                    | 184 g                                                        |
| Zolltarifnummer                            | 85389099                                                     |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364004221                                                |
| VPE                                        | 1 Stk.                                                       |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.