



## DATENBLATT

**Tytan II Do-63-3/S**  
**ohne Sicherung**  
 Artikelnummer 09980087



[Internetlink](#)



### Funktion

Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für Do1- und Do2-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert.

### Eigenschaften

geringe Stromwärmeverluste, geeignet für Sicherungen Do1 und Do2, finger- und handrücksicher, großer Klemmbereich,

### Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

### Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

### Hinweise

Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich.

### Zubehör


DSE Do2-01 EI, DSE Do2-02 EI, DSE Do2-04 EI, DSE Do2-06 EI, DSE Do2-10 EI, DSE Do2-16 EI, DSE Do2-20 EI, DSE Do2-25 EI, DSE Do2-35 EI, DSE Do2-50 EI, DSE Do2-63 EI, DSE Do2-02 MI, DSE Do2-04 MI, DSE Do2-06 MI, DSE Do2-10 MI, DSE Do2-16 MI, DSE Do2-20 MI, DSE Do2-25 MI, DSE Do2-35 MI, DSE Do2-50 MI, DSE Do2-63 MI, DSE Do2-40 EI, DSE Do2-40 MI

### Technische Daten

technische Daten	Tytan II Do-63-3/S
Baureihe	Tytan
Polzahl	3
Handhabung	schraubkappenlose Steckensatztechnik, ähnlich NH-Technik
geeignet für Sicherungen	Do1: 1 A*, 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A (* - nicht genormt) Do2: 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
	Laststromkreis
Ausführung	Schaltkontakt
Bemessungsspannung (AC)	400 V
Bemessungsspannung (DC)	max. 220 V
Bemessungsstrom (AC)	63 A
Bemessungs Kurzschlussstrom	50 kA
max. Bemessungsschaltvermögen	50 kA
Bemessungs Isolationsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6 kV


technische Daten	Tytan II Do-63-3/S
erlaubte Gebrauchskategorie(n)	AC-22b, DC-21b
	Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher
Anschlussquerschnitt eindrätig	1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> ; 2-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	max. 4 Nm
	Do2 (Sicherungsaufnahme)
	allgemeine Daten
Wiederbereitschaftszeit	100 ms
Gebrauchslage	beliebig
mechanische Lebensdauer	min. 10000 Schaltspiele
elektrische Lebensdauer	min. 1500 Schaltspiele
Lagertemperatur	-25 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschütz
Montageart	Tragschiene
Gehäusematerial	Thermoplast
Schutzart	IP20
plombierbar	ja
Breite	81 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	70 mm
Breite in Teilungseinheiten	4,5
Bauvorschriften/Normen	EN 60947-3
Zertifizierungen	VDE
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit	Vo, Glühdrahtprüfung g60° / CTI 600
Verschmutzungsgrad nach EN 60664	3
Überspannungskategorie	IV

Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht

## Schaltungsbeispiel



Anschlusschema