

DATENBLATT

Artikelnummer : 09980499



Plombierkappen HS P-40/63

für Installationsschütze HS

Funktion

Abdeckungen und Kappen ermöglichen den nachträglichen Schutz vor spannungsführenden Anschlüssen. Plombierkappen schützen vor Berührungen spannungsführender Klemmen und sind zusätzlich plombierbar. Die Plombierkappen HSP ermöglichen das gesicherte Abdecken von Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS.

Eigenschaften

gesichertes Abdecken der Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS, HS P-20/25 geeignet für HS 2, HS P-40/63 geeignet für HS 3, plombierbar, einfache Montage

Montageart


Aufstecken auf Klemme

Einsatzgebiete

Die Kappen finden dort Einsatz, wo die Klemmen der Schütze HS vor Berührung und/oder Veränderung geschützt werden sollen.

Technische Daten

Baureihe	HSP-40/63
Ausführung Zubehör	mechanische Verriegelung
Gehäuseform	rechteckig
	allgemeine Daten
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Montageart	Geräteanbau
Gehäusematerial	Thermoplast
Breite	54 mm
Höhe	22,3 mm
Tiefe	19 mm
Breite in Teilungseinheiten	3
Gewicht	0,003 kg

Maße

Maßzeichnung Plombierkappen HS P-40/63