Doepke

# DATENBLATT

**Artikelnummer : 09980499**



# Plombierkappen HS P-40/63

**für Installationsschütze HS**

## Funktion

Abdeckungen und Kappen ermöglichen den nachträglichen Schutz vor spannungsführenden Anschlüssen. Plombierkappen schützen vor Berührungen spannungsführender Klemmen und sind zusätzlich plombierbar. Die Plombierkappen HSP ermöglichen das gesicherte Abdecken von Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS.

## Eigenschaften

gesichertes Abdecken der Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS, HS P-20/25 geeignet für HS 2, HS P-40/63 geeignet für HS 3, plombierbar, einfache Montage

## Montageart

Aufstecken auf Klemme


## Einsatzgebiete

Die Kappen finden dort Einsatz, wo die Klemmen der Schütze HS vor Berührung und/oder Veränderung geschützt werden sollen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Baureihe | HSP-40/63 |
| Ausführung Zubehör | mechanische Verriegelung |
| Gehäuseform | rechteckig |
| | **allgemeine Daten** |
| Lagertemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Montageart | Geräteanbau |
| Gehäusematerial | Thermoplast |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 22,3 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Gewicht | 0,003 kg |

## Maße




Maßzeichnung Plombierkappen HS P-40/63