

# DATENBLATT

## Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen



### Beschreibung

Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien.  
 Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern  
 Reichweite ca. 5 km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung  
 Durch 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) einfachere Fehlerlokalisierung  
 Passende 2,5 mm Ferrulen: DIN, E2000®, FC, SC, ST

### Lieferumfang:

Fiber Checker inklusive Staubschutzkappe, Batteriesatz (2 x AAA), Kunststoffetui und Gebrauchsanweisung

### Allgemeine Daten

Anzeigeart	LED
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung	Nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle	Nein

### General data

Stromversorgung	2 x AAA
Verfügbare Stecker	LC
Laserklasse	2
Reichweite	5 km
Messwertspeicher	Nein

### Abmessungen

Abmessungen	167 x 12 mm
-------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen

### Dimensions

Nettogewicht	60 g
--------------	------

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-40 - 70 °C
Arbeitstemperatur	-10 - 45 °C

### Electrical characteristics

Wellenlänge	635 - nm
-------------	----------

### Elektrische Eigenschaften

Ausgangsleistung	600 µW
------------------	--------

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Geeignet für
399900.1	Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen	LWL-Laserquelle	Glasfaser

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

