

# DATENBLATT

## Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m

CE UK  
CA



### Beschreibung

Gemäß deutscher Postnorm

1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett

Ungeschirmt

### Allgemeine Daten

|                        |      |
|------------------------|------|
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht  | Nein |

### General data

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling            | 0 - 60 °C          |
| Leiter-Klasse                                             | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Bewehrung                                                 | Nein               |
| Als Außenkabel zulässig                                   | Nein               |
| Ader-Kennzeichnung                                        | Farbe              |
| Funktionserhalt                                           | nein               |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | 0 - 60 °C          |

### Cable construction

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Leiter-Durchmesser | 0,33 mm |
|--------------------|---------|

### Cable sheath

|             |      |
|-------------|------|
| Flammwidrig | nein |
|-------------|------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzmantel   | nein                   |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |

### Electrical characteristics

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ader-Isolation | Polypropylen (PP) |
|----------------|-------------------|

### Elektrische Eigenschaften

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schirm über Verseilung     | ohne |
| Schirm über Verseilelement | ohne |

### Standards, approvals, certifications

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Raucharm nach EN 61034-2      | Nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                     | Mantel-Farbe | Ader-Zahl | Außendurchmesser ca. |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 91104.100 | Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 100 m  | schwarz      | 4         | 2,5 x 5,0 mm         |
| 91104.500 | Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m  | schwarz      | 4         | 2,5 x 5,0 mm         |
| 91105.100 | Modular-Flachkabel 4-adrig hellgrau, Ring 100 m | grau         | 4         | 2,5 x 5,0 mm         |
| 91106.100 | Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m  | schwarz      | 6         | 2,5 x 7,0 mm         |
| 91106.500 | Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 500 m  | schwarz      | 6         | 2,5 x 7,0 mm         |
| 91107.100 | Modular-Flachkabel 6-adrig hellgrau, Ring 100 m | grau         | 6         | 2,5 x 7,0 mm         |
| 91108.100 | Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 100 m  | schwarz      | 8         | 2,5 x 8,8 mm         |
| 91108.500 | Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 500 m  | schwarz      | 8         | 2,5 x 8,8 mm         |
| 91109.100 | Modular-Flachkabel 8-adrig hellgrau, Ring 100 m | grau         | 8         | 2,5 x 8,8 mm         |
| 91110.100 | Modular-Flachkabel 10-adrig schwarz, Ring 100 m | schwarz      | 10        | 2,5 x 10,7 mm        |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

