

DATENBLATT

RJ45 Hirose Steckerset STP, TM21 Cat.6 gelb



HRS HIROSE
ELECTRIC
GMBH

Cat.6

Beschreibung

Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen
Geschirmte Ausführung
Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm
Kabeldurchmesser max. 6.6 mm
Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate
Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2

Allgemeine Daten

Kategorie	6
Ausführung	Stecker (Plug)
Anschlussart	Crimp
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Ja
AWG-Bereich für Litzenleiter	24 - 27
AWG-Bereich	24 - 26
Spezialwerkzeug notwendig	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Nein

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe
H7641.5-50	RJ45-Hirose Stecker STP, TM21 gelb, 50 Stück, 3 Elemente, Cat. 6	gelb
H7641.5-100	RJ45-Hirose Stecker STP, TM21 gelb, 100 Stück, 3 Elemente, Cat.6	gelb

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

