Produktdatenblatt | Lineares Licht (Miniprofil)


Artikelnummer:	**APFLAT4AM200**
Serie:	**APFLAT-Serie**
EAN:	4037293005708
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu-Profil flach mit Abdeckung, 200cm ▪
U-Profil, biegbar ▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪
Transmissionsgrad: ca. 65%

Biegbares Aluminium-Profil inklusive passender, opaler Kunststoffabdeckung. Das Aluminiumprofil, welches als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips fungiert, kann sowohl nach oben und unten gebogen werden. Für das Profil können separat Endkappen bestellt werden. Ansonsten ist das Profil mit keinem weiteren Zubehör, bzw. mit keinen anderen Alu-Profilen kombinierbar. Auf Grund der filigranen Bauweise eignet sich das Profil hervorragend im Möbelbau, z. B. bei Vitrinen, Küchenschränken, Arbeitsflächenbeleuchtung und vieles mehr. Es dürfen jedoch nur LED-Strips mit einer maximalen Leistung von 10W pro Meter im Profil verbaut werden. Wichtig: Der LED-Strip darf erst nach den Biegearbeiten im Profil verklebt werden. Technische Daten: kleinster Biegeradius: 20cm, Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Form	U-Profil
Länge [mm]	2000
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	5,3
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Werkstoff	Aluminium
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	nein

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	0,13
BEG	nein

Zubehör

FLAT4PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

