

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	<b>PLCA65151502</b>
Serienname:	
EAN:	4037293014632
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ 15W ■ 3000K  
 ■ 934lm ■ 200-240V

Der LED-Gartenspot, welcher mit einem Hochvolt-LED-Chip bestückt ist, mittels des Sockels, in welchem der Anschluss an die Zuleitung erfolgt, direkt auf dem Untergrund montiert. Die Leuchte kann +/- 100° geschwenkt und um 340° gedreht werden. Der Sockel hat eine Höhe von 60mm und einen Durchmesser von 99mm.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	934,00
Außendurchmesser (mm)	75,00	Lichtfarbe	weiß
Reflektor	hochglänzend	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	AC	Lichtstrom (lm)	934,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Länge (mm)	118,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	580,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellereinspezifisch	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung RF	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Betriebsgerät	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	62,00
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Geeignet für Seilsystem	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DSI	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Max. Systemleistung (W)	15,00	Geeignet für Deckenmontage	nein