

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Artikelnummer:	675210N
Serienname:	
EAN:	4037293003940
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ EDS ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 20W ■ 230V ■ 3m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker ■ nicht für E-Spar-LM geeignet

Die komplett aus V2A-Edelstahl gefertigte Leuchte wird mittels der Montageplatte auf dem jeweiligen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Auf Grund der Hochvoltfassung lassen sich die unterschiedlichsten Leuchtmittel verwenden. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Leuchtenkopf. Die Montageplatte hat einen Durchmesser von 75mm und der Schwenkpunkt ist auf einer Höhe von 50mm angebracht. Der Schwenkwinkel beträgt 95°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Oberfläche gebürstet	nein
Außendurchmesser (mm)	74,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	unbehandelt	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 20,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	112,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	ja