

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	L093120
Serienname:	
EAN:	4037293007139
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ Pyramidenform ■ EDS ■ IP20
 ■ 12V/DC ■ 3000K ■ 2W ■ 90lm ■ Ersatzleuchte:
 L12201302

Die LED-Unterbauleuchte eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Natürlich kann Sie aber auch in zahlreichen anderen Möbeln, so wie auch an die Wand oder Decke montiert werden. Die MM-Kennzeichnung ist gegeben. Da das Leuchtmittel fest in der Leuchte verbaut ist, fallen keine weiteren Kosten für Leuchtmittel an. Natürlich lassen sich mehrere Leuchten über ein Netzgerät betreiben.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Breite (mm)	127,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Anschlussart	sonstige	Max. Systemleistung (W)	2,00
Gehäusefarbe	Edelstahl	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	90,00
Spannungsart	DC	Lichtfarbe	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein	Mit Luftschlitz	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Länge (mm)	110,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	48,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	45,00
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja		