

## Produktdatenblatt | Wallpainter - Niedervolt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>P65241899</b> |
| Serienname:    |                  |
| EAN:           | 4037293004466    |
| Zolltarif:     | 94054099900      |



### Artikelbeschreibung

LED Wallpainter ■ silber ■ IP65 ■ 18W ■ RGB ■ 24V/DC ■ Ein- und Ausgang je 24cm Leitung mit Stecksystem ■ max. 6 Wallwasher zusammen-schließen!

Der RGB LED Wallwasher kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltern. Diese ermöglichen einen Schwenkbereich von 225°. Die angegebene Höhe ist inkl. Halter, im nicht geschwenkten Zustand gemessen. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasher über ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. An beiden Seiten des Wallwasher befindet sich eine jeweils 20cm lange Anschlussleitung mit Stecker bzw. Buchse, wodurch mehrere Wallwascher (max. 6) miteinander verbunden und somit über nur ein Betriebsgerät und einen Controller betrieben werden können. Dadurch können alle Wallpainer synchron gesteuert werden. Die Zuleitung zum Anschluss an das Netzgerät ist separat, in den Längen 10m (P65ASL1000RGB) oder 3m (P65ASL300RGB) erhältlich. Ebenso ist eine 1m lange Verbindungsleitung separat erhältlich (P65VBL100RGB). Die angegebenen Lumen werden bei voller Leistung aller Farben erreicht. ta: -20°C - 45°C.

### Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                                          |                                      |                                                           |                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse                                             | III                                  | Lichtfarbe                                                | RGB                       |
| Breite (mm)                                              | 38,00                                | Verstellbarkeit                                           | schwenkbar                |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                  | 0,75                                 | Geeignet für Traversenmontage                             | nein                      |
| Anschlussart                                             | sonstige                             | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                         | ja                        |
| Gehäusefarbe                                             | Aluminium                            | Geeignet für Stromschienenmontage                         | nein                      |
| Oberfläche                                               | sonstige                             | Geeignet für Klemmmontage                                 | nein                      |
| Spannungsart                                             | DC                                   | Lichtstrom (lm)                                           | 619,30                    |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                                 | Art der Verdrahtung                                       | mit Durchgangsverdrahtung |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung 0-10 V                                            | nein                      |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                                 | Dimmung 1-10 V                                            | nein                      |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                                 | Dimmung DALI                                              | nein                      |
| Polzahl                                                  | 4,00                                 | Dimmung DMX                                               | nein                      |
| Länge (mm)                                               | 1.010,00                             | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein                      |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 83,00                                | Dimmung GPRS                                              | nein                      |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                            | Dimmung LineSwitch                                        | nein                      |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar               | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein                      |
| Lichtaustritt                                            | direkt                               | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein                      |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                          | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein                      |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                     | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein                      |
| Schlagfestigkeit                                         | IK05                                 | Dimmung programmierbar                                    | nein                      |
| Nennspannung (V)                                         | 24,00                                | Dimmung RF                                                | nein                      |
| Schutzart (IP)                                           | IP65                                 | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein                      |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                                   | Dimmung Touch and Dim                                     | nein                      |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                                 | Dimmung Zigbee                                            | nein                      |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                                 | Dimmung mit Push-button                                   | nein                      |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                                   | Ohne Dimmfunktion                                         | nein                      |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                                 | Lichtverteiler                                            | Fokuslinse                |
| Mit Betriebsgerät                                        | nein                                 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ja                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                                 | Geeignet für Seilsystem                                   | nein                      |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                                   | Dimmung DSI                                               | nein                      |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°               | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)          |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                                 | Geeignet für Deckenmontage                                | ja                        |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 18,00                                |                                                           |                           |