

Produktdatenblatt | Wallpainter - Niedervolt

Artikelnummer:	P65243602
Serienname:	
EAN:	4037293004541
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Wallpainter ■ silber ■ IP65 ■ 36W ■ 3000K ■ 2020lm ■ 24V/DC ■ Ein- und Ausgang je 24cm Leitung mit Stecksystem ■ max. 4 Wallwasher zusammenschließen! ■ L70B10 bei 30000h

Der LED Wallwasher kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltern. Diese ermöglichen einen Schwenkbereich von 180°. Die angegebene Höhe ist inkl. Halter, im nicht geschwenkten Zustand gemessen. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasher über ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. An beiden Seiten des Wallwasher befindet sich eine jeweils 20cm lange Anschlussleitung mit Stecker bzw. Buchse, wodurch mehrere Wallwasher (max. 4) miteinander verbunden und somit über nur ein Betriebsgerät betrieben werden können. Die Zuleitung zum Anschluss an das Netzgerät ist separat, in den Längen 10m (P65ASL1000UNI) oder 3m (P65ASL300UNI) erhältlich. Ebenso ist eine 1m lange Verbindungsleitung separat erhältlich (P65VBL100UNI). ta: -20°C - 45°C.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	49,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Gehäusefarbe	Aluminium	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	DC	Lichtstrom (lm)	2.020,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Länge (mm)	1.000,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	90,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung programmierbar	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	24,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Lichtverteiler	Fokusslinse
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Mit Betriebsgerät	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	56,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Oberfläche gebürstet	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00		
Max. Systemleistung (W)	36,00		