

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	P68123502
Serienname:	
EAN:	4037293011693
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ EDS ■ IP68 ■ GZ-4 ■ 3,5W ■ 3000K ■ 220lm ■ 12V/DC ■ 5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem ■ inkl. Erdspeer und Stativ ■ bis 1,5m Tauchtiefe

Der massive LED-Strahler kann für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspeer enthalten sind, kann der Spot nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet. Dadurch lassen sich auch größere Anlagen schnell und einfach installieren. Sowohl der Erdspeer, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnaster versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Bei Bedarf kann das mitgelieferte LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Außendurchmesser (mm)	41,00	Max. Systemleistung (W)	3,50
Reflektor	weiß	Lichtfarbe	weiß
Fassung	GZ4	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Gehäusefarbe	Edelstahl	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	unbehandelt	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	DC	Lichtstrom (lm)	220,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 3,50	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Lampenlichtausbeute (lm/W)	68,00	Dimmung LineSwitch	nein
Lichtstärke (cd)	1.028,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	86,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP68	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A+
Mit Betriebsgerät	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	ja
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°		
Oberfläche gebürstet	nein		