

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>P5415302</b>
Serienname:	
EAN:	4037293009348
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ 700mA ■ 2W ■ 3000K ■ 112lm ■ geeignet für Montage auf Schalterdose

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder in der Wand, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,5m lange Anschlussleitung.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	III	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	112,00
Außendurchmesser (mm)	80,00	Lichtfarbe	weiß
Anschlussart	sonstige	Mit Luftschlitzen	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	60,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	56,00
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	30,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00		
Max. Systemleistung (W)	2,00		