

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | P5415402 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293009355 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ 700mA ■ 2W ■ 3000K ■ 112lm ■ geeignet für Montage auf Schalterdose

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder in der Wand, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,5m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse | III | Max. Systemleistung (W) | 2,00 |
| Breite (mm) | 80,00 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 112,00 |
| Anschlussart | sonstige | Lichtfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Mit Luftschlitzen | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA) | 700,00 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 60,00 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung DMX | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Länge (mm) | 80,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 30,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 56,00 |
| Mit Betriebsgerät | nein | Dimmung DSI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 30,00 |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | | |