

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | WLRG1040102 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293011570 |
| Zolltarif: | 94051098900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 4-flmg. ■ weiß ■ IP54 ■ 100-240V ■ 4x1W ■ 3000K ■ 4x75lm ■ inkl. Netzgerät 350mA

Die 4-flammige LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Insgesamt verfügt die Leuchte über vier LED-Chips, von denen jeder 75 Lumen liefert.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse | I | Farbtemperatur (K) | 3.000,00 |
| Breite (mm) | 205,00 | Max. Systemleistung (W) | 4,00 |
| Anschlussart | Schraubklemme | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 75,00 |
| Gehäusefarbe | weiß | Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC | Mit Luftschlitzten | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA) | 300,00 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung DMX | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Länge (mm) | 205,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 74,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent | Dimmung RF | nein |
| Nennspannung (V) | 100,00 bis 240,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 75,00 |
| Mit Betriebsgerät | ja | Dimmung DSI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | | |