

TAP- 12/1 Stabila AP-Türstation
Flache Aufputz-Ausführung mit 42mm
Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezialschraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit
umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter,
ZENTRA-Taster mit taktieler Rückmeldung durch
Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorr
B\*H\*T 145\*550\*42mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile It Skizze Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle die Einstellungen der Drehcodierschalter sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme		

Zeichnungsnummer:		Datum: 10	□ Zeichnung
Objekt :	Kunde:	ELCOM.	☐ Bemaßung☐ wichtg.Hinweise
Erstellt :		Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	☐ Text☐ Fußzeile