



**TAP- 6/1 Stabila AP-Türstation**  
 Fläche Aufputz-Ausführung mit 42mm  
 Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte  
 aus Aluminium, befestigt mit Spezial-  
 schraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit  
 umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter,  
 ZENTRA-Taster mit taktieler Rückmeldung durch  
 Microtasterschaltkontakt sowie integrierter  
 LED Beleuchtung (weiss)  
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn  
 B\*H\*T 145\*370\*42mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze  
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle  
 die Einstellungen der Drehcodierschalter  
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

|                    |         |             |
|--------------------|---------|-------------|
| Drehcodierschalter | Farbe   | eingestellt |
| Türadresse         | rot     |             |
| Gruppenadresse     | schwarz |             |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Wohnung/Mieter | blaue Klemme |
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |

|                          |                           |                                   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Zeichnungsnummer:</b> | <b>Bezeichnung: TAP 6</b> | <b>Datum: . . 10</b>              |
| <b>Objekt :</b>          | <b>Kunde :</b>            | <b>ELCOM.</b>                     |
| <b>Erstellt :</b>        | <b>Bestätigt: _____</b>   | Allgemeintoleranz<br>ISO 2768 - m |

- Zeichnung
- Bemaßung
- wichtg.Hinweise
- Text
- Fußzeile