

TVM-12/1 ESTA Unterputz-Station f.12 WE
Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
2mm Stärke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
ZENTRA-Taster mit integriertem flächenbündigem
Namenschild , Drückerleiste aus Edelstahl
taktiele Rückmeldung durch
Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
FPL 150*555*2mm
UPK 130*535*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
die Einstellungen der Drehcodierschalter
sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:TVM 12	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

☐ Zeichnung
☐ Bemaßung
☐ wichtg.Hinweis
☐ Text
☐ Fußzeile