



TVM-9/3 ESTA Unterputz-Station f. 9 WE
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprehgitter mit Universaladapter
 ZENTRA-Taster mit integriertem flächenbündigem
 Namenschild , Drückerteiste aus Edelstahl
 taktile Rückmeldung durch
 Microlasterschaltkontakt sowie integrierter
 LED Beleuchtung (weiss)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 335*295*2mm
 UPK 315*275*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
 die Einstellungen der Drehcodierschalter
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	1 schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:TVM 9	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _____	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- Zeichnung
- Bemaßung
- wichtg.Hinweise
- Text
- Fußzeile