AEG

Waschmaschine Toplader

LTR6E4E378



Schnelle Reinigung bei voller Beladung. Innovative Beladungserkennung
Die Serie 6000 MaxWash: schneller waschen, selbst bei voller Beladung. Verkürze andere Waschgänge nach Bedarf mit TimeSave Plus. Die wegweisende Beladungserkennungstechnologie optimiert den Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch. Der clevere Waschmittelbehälter lässt sich einfach nutzen und reinigen.

Waschmaschine Toplader / 7,0 kg / 1251 U/min / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung




MaxWash 45 Min.-Programm: Wäscht eine volle Ladung in 45 Minuten bei 30 °C
Keine Kompromisse bei der Beladungsmenge im Kurzwaschgang. Das MaxWash 45 Min.-Programm wäscht sogar eine volle Maschinenladung bei 30 °C in nur 45 Minuten. Ideal für leicht verschmutzte Alltagskleidung, Mischgewebe und bunte Baumwollstoffe.



KI WashAssist-Beladungserkennung: Optimiert Zeit, Wasser und Energieverbrauch
AI WashAssist: Eine fortschrittliche Technologie zur Beladungserkennung, die mithilfe eines KI-Algorithmus die Dauer der Waschgänge für Baumwolle und Synthetik sowie den Wasser- und Energieverbrauch an die Beladungsmenge anpasst*

*Basiert auf einem mit diversen Gewichten trainierten Algorithmus zur Beladungserkennung. Weiteres Training der KI erfordert keine Nutzerdaten.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss
Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen, was die Waschdauer um die Hälfte reduziert. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzestmögliche Waschzeit ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung.



FlexiDose Plus: Einfache Dosierung von Pulver und Flüssigwaschmittel
Der einzigartige FlexiDose Plus-Waschmittelbehälter ist für Pulver- und Flüssigwaschmittel geeignet. Er lässt sich zur Reinigung einfach herausnehmen. Zudem gibt er das Waschmittel zum optimalen Zeitpunkt ab – auch bei verzögertem Start – und trägt so dazu bei, deine Textilien zu

Inverter-Motor+: Auf höchste Präzision ausgelegt
Inverter Motor+ ist die Weiterentwicklung des Inverter-Motors. Sein permanentmagnetisierter Rotor macht eine Magnetisierung überflüssig, sorgt für gleichbleibende Leistung und ermöglicht dank des speziellen Algorithmus eine genaue Lasterkennung. Registriere dein Gerät für 10 Jahre Motor-Garantie*.

- LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- FlexiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Blue zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Jeans, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Sport, Pflegeleicht, Wolle/Seide
- Restzeitanzeige
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

AEG

Waschmaschine Toplader

LTR6E4E378

Technische Daten

PNC	913 143 555
EPREL Registrierungscode	2615808
EAN-Nummer	7333394162027
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1251
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	79
Restfeuchte in %	53.9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00

Programme	Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Jeans, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Sport, Pflegeleicht, Wolle/Seide
Bauart	Waschautomat Toplader
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	202
Gerätehöhe (mm)	903
Gerätebreite (mm)	397
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	599
Auf Rollen fahrbar	Ja
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2100
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	57
Nettogewicht (kg)	55
Verpackung, Höhe (mm)	965
Verpackung, Breite (mm)	435
Verpackung, Tiefe (mm)	690
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	158

