

Produktbezeichnung

ET-DUO-PLUS-1500-W

Artikelnummer

44880

Hersteller

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 1500W, 230V

Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO-PLUS ist ein modernes Direktheizgerät und überzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und Wärmespeicherung versprechen nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerät spart durch die kompakte Bauweise Platz, erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswärme und dank der integrierten Regelung kann die gewünschte Raumtemperatur einfach elektronisch ausgewählt werden. Es eignet sich besonders für große Räume, als effiziente Übergangsheizung oder als idealer Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen. Der ETHERMA DUO PLUS brilliert neben dem modernen, puristischen Design durch eine schnelle Heizreaktion. Im OFF-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerätes aktiv. Bei plötzlichem Temperaturabfall durch beispielsweise einem offenen Fenster schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zusätzlich kann der ETHERMA DUO PLUS über Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Das Heizgerät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberfläche: 12 mm beschichteter Siliziumstein; Schutzart: IP 24; Montagetiefe: 105 mm; Regelbereich: 15-28 °C; Frostschutzfunktion: 7 °C; Oberflächentemperatur: max. 85 °C; Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker; 230V, Systemaufbau: CE-konform

Technische Details

Ausführung	Standard	Heizleistung	1500 Watt
Montageart	Wandgerät	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Material Front	sonstige	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Gitterausführung	Lamellen	Länge der Anschlussleitung	1 Meter
Werkstoff des Heizelements	sonstige	Anzahl der Schaltstellungen	1
Abluft	Oberseite	Temperatureinstellung	15 28 Grad Celsius
Mit Gebläse	Nein	Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker	Breite	1000 Millimeter
Position Bedienpanel	Oberseite	Höhe	500 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	Nein	Tiefe	105 Millimeter
Mit Fernbedienung	Nein	Gewicht	22 Kilogramm
Leistungsregelung	elektronisch		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP24		
Schutzklasse	II		
Mit Überhitzungsschutz	Ja		

Programmierbar	Ja
Frostschutzschaltung	Ja
Digitalanzeige	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein
Busfähig	Nein
Mit Zeitschaltuhr	Ja
Lernfähig	Nein
Verbrauchsanzeige	Nein
Offenes-Fenster-Erkennung	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Bedienung über App	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne