

**Produktbezeichnung**

SET-eFLOOR-LM-PRO-1000

**Artikelnummer**

44776

**Hersteller**

ETHERMA

**Produktbeschreibung**Laminotherm-Set, inkl. Thermostat eTOUCH PRO, 5 m<sup>2</sup>, 600 W

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m<sup>2</sup>, besteht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermostat mit 1,8" TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.

**Technische Details**

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 2 Volt<br>30          |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | Ja        | <b>Anschlussleistung</b>     | 600 6 Watt<br>00          |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt   | <b>Leistung</b>              | 120 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | Nein      | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 6 Watt pro Meter          |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | Ja        | <b>Widerstand</b>            | 88,2 Ohm                  |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | Nein      | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | Nein      | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | Ja        | <b>Fläche</b>                | 5 Quadratmeter            |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | Ja        | <b>Länge</b>                 | 10000 Millimeter          |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | Ja        | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 1,3 Millimeter            |