

227202301510

Installationsschütze



Dieses Bild dient nur zu Illustrationszwecken und stellt daher möglicherweise nicht den genauen Produkt Code. Die Farben können variieren.

Technische Beschreibung:

Installationsschütze, 32 A, 2 Kontakte, 1 Schließer + 1 Öffner, 32 A, AgNi, Spulenerregung AC/DC, 230 V, Arbeitsbereich - von 195.5 zu 253 V (AC)/(DC), Bemessungsleistung 2.1 VA (AC)/(DC), Haltespannung 195.5 V (AC)/(DC), Rückfallspannung 46 V (AC)/(DC), Option: Mechanische Anzeige, Umgebungstemperatur von -15 zu +55 °C

[ZUR PRODUKTSEITE](#)

Technische Merkmale:

Abmessungen:	17.5x85x60.4 mm
Arbeitsbereich AC:	195.5...253 V
Arbeitsbereich DC:	195.5...253 V
Bemessungskontaktstrom:	32
Betriebsspannung:	230 V
Elektrische Lebensdauer:	0 Zyklen
Isolation Spule/ Kontakte:	4 kV
Kontaktkonfiguration:	2 Kontakte, 1 Schließer + 1 Öffner
Nennspannung kontakte:	230 V AC
Spannungsart:	AC/DC
Umgebungstemperatur:	-15...55 °C
Vertriebliche Beschreibung:	32 A Installationsschütz - 2-polig. 17.5 mm breit, Kontaktmaterial AgNi. Schließer- und Öffner-Kontaktabstand \geq 3 mm, Doppelunterbrechung, Dauerbetrieb für Spule und Kontakte, AC/DC Brummfreie Spule (mit Varistorschutz). Entspricht der Norm EN 61095: 2009.
Certifications and quality approvals (according to type):	   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details, Daten und Merkmale können jederzeit geändert oder modifiziert werden.

Sie dienen nur zu Informationszwecken und bilden nicht die Grundlage für einen Vertrag.

Benötigen Sie weitere Informationen?

[Vertrieb kontaktieren](#) [Händler finden](#)