

Teleskopleiter

Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt.
Einsetzbar als:

- höhenverstellbare Stehleiter
- längenverstellbare Anlegeleiter
- treppengängige Stehleiter



Stabile Rastergelenke, dauerhaft
verpresst, Größe 4 x 6 mit Stahl
Bolzgelenk, verpresst

Holme und Sprossen aus
hochfestem Aluminium
Strangpressprofil



Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Passend für Größe 4-6, Iller-Leiter
Teleskopleitern
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren
Stahlspitzen
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei

Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	64250	64251

Gewerbliches Arbeiten
auf Sprossenleitern ist
nach TRBS 2121-2 nur mit
begründeter Gefährdungsbeurteilung
oder mit Zubehör zulässig.
Mit Zubehör Dreiecksausleger
oder Nachrüsttraverse konform
zu DIN EN 131

Dreiecksausleger

Zum Nachrüsten an ILLER-LEITER Teleskopleitern
zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4
Art.-Nr. 64270



Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	4,95	6,00	7,10
Gewicht (kg)	12,8	15,5	18,5
Bestell-Nr.:	954204	954205	954206