# Artikeldatenblatt 2189

STAND 04/2026



| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.:** | 2189 |
| **Artikel:** | Multipool DLI 3H |
| **EAN:** | 4255637507705 |
| **Zolltarifnummer:** | 94056120 |
| **UN-Nummer:** | 3481 |
| **Leuchtenart:** | Einzelbatterie |
| **Montageart:** | Wand (RZ) \| Decke (SI) |
| **Erkennungsweite:** | 24m |
| **Piktogrammset:** | inklusive (rechts, links, unten) |
| **Prüfeinrichtung:** | H1-DLI |
| **Autonomiezeit:** | 3h |
| **Betriebsart:** | Dauer- \| Bereitschaftsbetrieb |
| **Eingangsspannung \| -frequenz:** | 220-240V AC \| 50/60Hz |
| **Schutzart:** | IP65 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |
| **Batterietyp:** | LiFePO4 |
| **Batteriespannung:** | 3,2V |
| **Batteriekapazität:** | 4,5Ah |
| **Max. Leistung AC:** | 10VA |
| **Max. Leistung DC:** | 1,7W |
| **Nennleistung Leuchtmittel:** | 6W |
| **Lichtstrom Netzbetrieb:** | 230lm |
| **Lichtstrom Notbetrieb:** | 230lm |
| **Umgebungstemperatur:** | 0°C ... +45°C |
| **Gehäusematerial:** | Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe (RAL):** | RAL9003 |

**Multipool DLI 3H**

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.
Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation!
Leuchtmittel (LED) in konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-

102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen

Breite (mm): 350
Höhe (mm): 110
Tiefe (mm): 75
Nettogewicht (kg): 1,05
Bruttogewicht (kg): 1,031

## Maßzeichnung | Dimensional drawing

