Artikeldatenblatt 2962

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2962
Artikel:	Excella 360 CBS R9016
EAN:	4255637514864
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Max. Leistung AC:	20,4VA
Max. Leistung DC:	19W
Nennleistung Leuchtmittel:	15W
Lichtstrom Netzbetrieb:	1.180lm
Lichtstrom Notbetrieb:	1.180lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Excella 360 CBS R9016

Optimales Licht - bei jeder Witterung

Runde Allgemein- und Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige weiße Pulverbeschichtung, mit edler und ansprechender Haptik. Unterstrichen wird das elegante Design der Leuchte durch einen in die Leuchte eingearbeiteten, kreisförmigen Lichtaustritt, welcher der Leuchte eine unbeschwerte, schwebeartige Leichtigkeit verschafft. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar.
Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Abmessungen

Tiefe (mm): 87
Durchmesser (mm): 300
Nettogewicht (kg): 2,022

Maßzeichnung | Dimensional drawing



Bohrplan | Drilling plan

