Artikeldatenblatt 2701

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2701
Artikel:	Lunaura CBS-TW BM
EAN:	4255637513539
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP42
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	50,1VA
Max. Leistung DC:	35,3W
Lichtstrom Netzbetrieb:	4.200lm
Lichtstrom Notbetrieb:	4.200lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium | Kunststoff
Gehäusefarbe (RAL):	Silber

Lunaura CBS-TW BM

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch Drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe.

Inklusive TW500 zur gleichzeitigen Nutzung als Allgemeinleuchte mit Bewegungsmelder und Mischbetrieb an geeigneter Zentralbatterieanlage. Die Leuchte schaltet sich mithilfe des integrierten Bewegungsmelders nach einer voreingestellten Zeit automatisch ab, was zu einer Energieeinsparung führt.

Abmessungen

Tiefe (mm): 113
Durchmesser (mm): 410
Nettogewicht (kg): 2,05

Maßzeichnung | Dimensional drawing



