Artikeldatenblatt 3125

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	3125
Artikel:	Lunaura Zigbee 8H
EAN:	4255637515908
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	220-240V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP42
Schutzklasse:	I
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	6,4V
Batteriekapazität:	6,4Ah
Max. Leistung AC:	33,1VA
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	21W
Lichtstrom Netzbetrieb:	3.200lm
Lichtstrom Notbetrieb:	440lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium | Kunststoff
Gehäusefarbe (RAL):	Silber

Lunaura Zigbee 8H

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch Drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee) gem. EN 62034. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen

Tiefe (mm): 113
Durchmesser (mm): 410
Nettogewicht (kg): 1,9

Maßzeichnung | Dimensional drawing



