Artikeldatenblatt 2782

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2782
Artikel:	Titan Recessed AT 3H-PRO-V4A
EAN:	4255637512914
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	9,6Ah
Max. Leistung AC:	15VA
Max. Leistung DC:	5W
Nennleistung Leuchtmittel:	6,6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	990lm
Lichtstrom Notbetrieb:	600lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gehäusefarbe (RAL):	silberfarben

Titan Recessed AT 3H-PRO-V4A

Raue Umgebung? Ja, bitte!


Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das sehr robuste Deckeneinbaugehäuse aus Edelstahl (V4A) in hoher Schutzart, Farbe naturbelassen, eignet sich für höchste Anforderungen.
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarken LEDs für die Montage an hohen Decken bis zu 13m Montagehöhe. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Abmessungen


Breite (mm): 250
Höhe (mm): 250
Tiefe (mm): 85
Nettogewicht (kg): 2,433

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting



Einbaumontage | recessed mounting



Deckenausschnitt |
ceiling cutout 230 x 230