Produktdatenblatt

Dichtkissen

mit selbstaufblasbarem System

OKT32 Set12

Artikelnummer: 3030315793, GTIN: 4052487225250

innovative Technologie für eine sehr schnelle Installation

- **komplett werkzeuglose Montage - keine Füllvorrichtung oder Druckgaskapseln**
- **sehr anpassungsfähig an unterschiedliche Formen und Durchmesser der Leitungen**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln in Kernbohrungen, Futterrohren oder druckstabilen Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

W1-E DIN18533 WU1 DIN1045 WU2 DIN1045

Fakten

Vorteile:

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optimal als temporäre Abdichtung, z.B. zur Baustromabdichtung
- kein Füllschlauch und somit keine Öffnung im Dichtkissen
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR (Zubehör)
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittel

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Eigenschaften

Typ:	OKT32
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	25-28
:	12

Bilder







Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de