Produktdatenblatt

Einzelhauseinführung MIS

mit Membran-Injektionssystem

MIS200 1x160 WR

Artikelnummer: 3030662618, GTIN: 4052487251952

Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten

- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**

Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten zum Einführen und Abdichten von glatten oder gewellten Rohren.
Zum direkten Einbau in Bohrungen mit Øi 199 - 203 mm, in alle gängigen Wandarten mit Wandstärken ab 120 mm.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

W1-E DIN18533 | W2.1-E DIN18533 | WU1 DIN1045 | WU2 DIN1045

Fakten

Vorteile:

- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig

Lieferumfang:

- 1 Stück Hauseinführung MIS200
- 1 Stück Wandabschlusselement
- 1 Stück 2-Komponentenharz, 300 ml
- 1 Stück Wechseleinsatz (bei Varianten kleiner als DN 160)
- Edelstahlclipringe (bei Varianten für Wellrohre)

Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 199 - 203 mm
- für Wandstärken ab 120 mm

Eigenschaften:

- bei Varianten für Wellrohre: Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- für glatte oder gewellte Rohre bis DN 160
- auch zur Einführung einzelner Medienrohre/-kabel geeignet

Werkstoff:

- Flanschbauteil, Wechseleinsatz: EPDM
- Stützrohr: ABS
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl
- Spannbänder, Clipringe: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Wandabschlusselement: EPP

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	1
Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	160
Wellrohrtyp:	KABUFLEX
Mindestwandstärke (mm):	120
Typ:	MIS
Wandstärke (mm):	120 -
Sparten nebeneinander:	1
Wellrohrhersteller:	Fränkische
:	200

Zubehör (für Montage notwendig)



MIS200 SVS, Schnellspannvorrichtung MIS



MIS MW, Kartuschenpistole

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de