

# Standard-Ringraumdichtung mit Supersegmentringtechnik und Kunststoffpressplatten

## HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM

Artikelnummer: 1600101630, GTIN: 4052487129275



**integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



## Fakten

### Vorteile:

- ab Lager lieferbar
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage

### Lieferumfang:

- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- 1 Stück Messer
- 1 Stück Gleitmittelstift

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Eigenschaften

Durchgänge:	3
Anzahl Kabel/Medium:	3
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	24-54
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	150
Typ:	HRK
Ausführung:	SSG

## Bilder

