Produktdatenblatt

Zement-Verbund-Rohr

mit Spezialbeschichtung

ZVR50/700 c

Artikelnummer: 1200050700, GTIN: 4052487173148



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **vollflächige Abdichtung des Futterrohrs durch Spezialbeschichtung**
- **inklusive Verschlussdeckel**

Zum Einbau in weiße Wanne.
Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.

Fakten

Vorteile:

- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar bei Elementbauweise
- Sonderlängen auf Anfrage
- vor Ort ablängbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung

Lieferumfang:

- Futterrohr mit Spezialbeschichtung
- 2 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Rohrlänge ≤ 600 mm: vollbeschichtetes Futterrohr
- Rohrlänge > 600 mm: teilbeschichtetes Futterrohr

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften

Futterrohr Øa (mm):	54
Wandstärke (mm):	700
Typ:	ZVR
Futterrohr Øi (mm):	50
Länge (mm):	700

Bilder





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de