

Zement-Verbund-Rohr mit Spezialbeschichtung

ZVR50/800 c

Artikelnummer: 1200050801, GTIN: 4052487244749



homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung

- vollflächige Abdichtung des Futterrohrs durch Spezialbeschichtung
- inklusive Verschlussdeckel



Zum Einbau in weiße Wanne.
Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.



Fakten

Vorteile:

- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar bei Elementbauweise
- Sonderlängen auf Anfrage
- vor Ort ablängbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung

Lieferumfang:

- Futterrohr mit Spezialbeschichtung
- 2 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Rohrlänge ≤ 600 mm: vollbeschichtetes Futterrohr
- Rohrlänge > 600 mm: teilbeschichtetes Futterrohr

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften

Wandstärke (mm):	750
Typ:	ZVR
Futterrohr Øi (mm):	50

Bilder

