

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-55948

T30RFT5



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T30RFT5 für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Natur (NA), Grau (GY)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke	0.7 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	34,0 mm
Bündel Ø min.	3,5 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,1 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.5 - 5.0 mm
Fußteil	Polyamid 4.6 (PA46)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 4.6 (PA46)
Länge (L)	150,0 mm
Länge (L2)	11,6 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja

UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

