

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-45299

T50ROSEC2.5A

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, für Lochbefestigung
Produktfamilie	T50ROSEC2.5 für Leitungsführung parallel zur Kante
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Edge Clips
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200,0 mm
Länge (L2)	19,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

