

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
115-06960

RT50SFK

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig, mit Flügeln, lösbar
<b>Produktfamilie</b>	RT50SFK für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Blechstärke</b>	0.8 - 3.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	3,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,8 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	5,0 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	6,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,4 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.4 - 7.0 mm
<b>Höhe (H)</b>	6 mm
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	225 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	1000 ST

