

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-00351

T120RFT11



|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller                                                            |
| <b>Produktfamilie</b>              | Mit Lamellenfuß FT11                                                                                               |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 hitze- und UV-stabilisiert (PA66HSUV)                                                                 |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                                                                       |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                                                                      |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +110 °C                                                                                                 |
| <b>Blechstärke</b>                 | 1.0-10.0 mm                                                                                                        |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 10,0 mm                                                                                                            |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 1,0 mm                                                                                                             |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB                                                                                                            |
| <b>Breite (W)</b>                  | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 105,0 mm                                                                                                           |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 6.5 - 7.0 mm                                                                                                       |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel                                                                                                             |
| <b>Länge (L)</b>                   | 387 mm                                                                                                             |
| <b>Länge (L2)</b>                  | 16,5 mm                                                                                                            |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 535 N                                                                                                              |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                                                                 |
| <b>UV-beständig</b>                | Ja                                                                                                                 |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Inhalt</b>                      | 50 ST                                                                                                              |

