



FP FG 273

IP
65

- Anbauflansch
- Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm
- geeignet für Gehäusewand: 270 mm
- geeignet für Gehäusewand: 270 mm

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
2	elastische Dichtmembranen	30 mm - 72 mm	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
IP-Schutzart:
geeignet für Gehäusewand:

Befestigungsmaterial
IP65
270 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	135 mm
Breite:	270 mm
Nettogewicht:	0,522 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000072
EAN:	4012591104964
E-Nummer Schweiz:	E-No 822 995 819
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbaufansch 2 x Ø 30 bis 72, mit Stufenstutzen, für Gehäusewand 2

ZEICHNUNGEN

