



## BAT-ANT-N-14G

Industrial Networking:Industrial Ethernet:Wireless LAN:Zubehör:Antennen

Lieferinformationen	
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
Dokument erstellt am	07.08.2009
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Richtantenne für 2,4 GHz
Typ	BAT-ANT-N-14G
Bestell-Nr.	943 903 380
Leitungslänge	1 m
Leitungsspezifikation	N-Stecker auf N-Stecker, 1,0 dB bei 2,4 GHz
Funktechnik	
Reichweite	siehe Antennen-Kalkulator auf <a href="http://www.hirschmann-ac.de">www.hirschmann-ac.de</a>
Frequenzbereich	2300 MHz - 2500 MHz
Polarisierung	Linear, vertikal
Öffnungswinkel vertikal/horizontal	3 dB Strahlbreite 30°
VSWR	1,5
Antennengewinn	14 dBi
Antennenanschluss	N-Buchse
Zeichnung	

### Zulässige Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C

Lager-/Transporttemperatur	-40 °C bis +80 °C
Windlast	57 N bei 160 km/h
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Abmessungen (BxHxT)	200 mm x 200 mm x 43 mm
Montage	Wand, Mast
Schutzart	IP55
Material	ASA
Gewicht	0,5 kg
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	Antenne, 1 m Kabel N auf N, Montagematerial