

VarioLine[®] Protect Aufputz IP66

Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von zwei Anschlussdosen



Beschreibung

Feuchtraum Gehäuse IP66 zur Aufnahme von zwei UP-Anschlussdosen mit verriegeltem, abschließbarem Deckel und gedichtetem Kabelauslass. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Höhe	157 mm
Breite	174 mm
Tiefe	85 mm
Kabeldurchmesser Bereich	6-11 mm

Aufbau

Material (Grundkörper)	Kunststoff (ABS)
Frontfarbe	Lichtgrau RAL 7035
Farbe	Hellgrau
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Zugentlastung	Mit Kabelverschraubung

Normen, Zertifikate und Approbationen

Schutzart (IP)	IP66
Chemische Eigenschaften	RoHS- und REACH-konform

Lieferumfang

Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen.

Technische Eigenschaften

Gewicht ca.	0,445 kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C

Anschlüsse

Steckgesicht	-
--------------	---

VarioLine® Protect Aufputz IP66

Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von zwei Anschlussdosen

Zubehör (optional)

- KDA4D5SU1000001 - Anschlussdosen Kategorie 6_A
UP 50 x 50 / 1-fach
- MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdosen SMART SL
UP 50 x 50 / 1-fach
- KDA4A0KU1400001 - Anschlussdosen Unter Putz
für Keystone-Buchsenmodule 50 x 50 / 1-fach / mit
Abdeckrahmen
- MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdosen 50 x 50 50
x 50 / 1-fach / mit Abdeckrahmen
- KDA4M5KR1000001 - Buchsenmodul Keystone-
Format Kategorie 6_A
- MegaLine® Connect45 Pro Plus Buchsenmodul
Kategorie 6_A
- KDA1Z00A2000001 - Abdeckrahmen 2-fach / 80x145
mm Reinweiss
- MegaLine® Connect100 Abdeckrahmen Reinweiss
- Hinweis:
Bei Einbau der Connect45 Pro Anschlussdose ist der
Connect100 2-fach Abdeckrahmen zur verwenden.

VPE (Stück)	Bestell-Nr.
1	KDAVH00Q2000001