

Artikel-Nr.: 237500009

Besondere Ausstattungsmerkmale:

CAS 124:

- Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
- Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)
- Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl
- Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen
- In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
- Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.
- Folgende Bauteile sind nötig: Offset-Parabolantenne CAS 124 (BN 216236), Speisesystem-Halterung ZAS 124C (BN 23710026) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 180 (BN 218661)
- Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)
- Standfüße für CAS 124: ZSO 120 (BN 376214), ZSO 125 (BN 376215)

ESO 124 H:

- Gute Wärmeverteilung durch einen optimalen Sitz der Heizmatte am Reflektor
- Elementträger aus Aluminiumfolie, Vorderseite mit selbstklebenden Folienstreifen
- Wärmedämmung aus Luftpolsterfolie mit reflektierender Schicht, 4 mm
- Eingebauter Fühler, um zusätzlich die Heizungstemperatur über eine Steuerung zu definieren
- Betrieb ohne Steuerung möglich
- Betrieb mit folgenden Steuerungen möglich: ESO 005, ESO 96 S, ESO 97 S, ESO 97 SL



Hersteller: Kathrein

CAS 124 H**Produktinformationen "CAS 124 H"**

Professionelle Sat-Antenne CAS 124 inklusive flexibler Spezialheizmatte ESO 124 H mit integrierter Wärmedämmung und PTFE-isolierten Heizelementen

Typ: CAS 124 H

Bestell-Nr.: 237500009

Bestehend aus: CAS 124 + ESO 124 H

Mehr Bilder zu "CAS 124 H"

