

## **Produktinformation**

## 87 01 300 SB

## **KNIPEX Cobra®**

Hightech-Wasserpumpenzange

**DIN ISO 8976** 



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

	Tu	be	
-			

Allgemein	
Artikel-Nr.	87 01 300 SB
EAN	4003773014133
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	553 g
Abmessungen	300 x 84 x 19 mm
Norm	DIN ISO 8976
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute		
Einstellpositionen	30	
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 2 3/4 Zoll	
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm	

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Ersatzteile	
	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX),

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany











